

Iluminadores

Bombilla

Halógena de cuarzo EKE 150W 21V
40,000 lux
200 horas como mínimo
3200°K

Características Eléctricas

Voltaje: 85-265V 50-60Hz (cambio automático)
Control de intensidad variable (0-100%)
Fusible: 3.15 amp
Electrónicas de bajo calor (solid state)

Ventajas

La unidad permanece fría al tacto durante el uso

Filtros de vidrio IR para bloquear el color
Compacto y ligero
Ventilador interno para enfriamiento

Dimensiones y Peso

Alto 5.5" (178mm)
Largo: 10.5" (267mm)
Ancho: 7" (127mm)
Peso: 6lbs. (2.7kg)

Alpha 1501

El iluminador de fibra óptica Alpha 1501 produce iluminación fría de 150 watts sin sombra. Elija el cuello de cisne doble con fibra óptica para tener flexibilidad en distribución de la luz, o el anillo iluminador, que se monta en nuestra línea completa de estereoscopios. El diseño de la puerta facilita el acceso a la bombilla y permite la instalación fácil de los filtros de color. La unidad también incluye un aislamiento óptico que mantienen la unidad fría al tacto.

Modelo#	Descripción
ILL-A15	Fuente de Luz Alpha 1501 (sin guías de luz)
ILL-RLG	Anillo de Luz (58mm diámetro interno)
ILL-GLG	Cuello de Cisne Doble
ILL-FT	Puntas de Enfoque para Cuello de Cisne (par)



Modelo# ILL-GLG



Modelo# ILL-RLG

FLR-10V

Tubo de 10W, 6400K
110V AC (220V disponible)
Tubo de repuesto incluido
Para anillos de 35mm-59mm
Peso y dimensiones:
0.9 lb (0.4kg)
10" x 8.5" x 2.5" (254x216x64mm)

LED-RL

36 bombillas LED brillantes y enfocadas
110v AC (220V disponible)
Caja de control con atenuador
Fusible de 1 amp
Para anillos de 35mm-59mm
Peso y dimensiones:
2.7 lb (1.2kg)
9.5" x 5" x 4" (242x127x102mm)

Los iluminadores de LW Scientific funcionan con otras marcas de microscopios

Anillos de Luz Variable - Fluorescente y LED

Los anillos de luz fluorescente y LED son económicos, producen una luz sin sombras que no despiden calor y tienen una vida muy prolongada. Los tornillos de ajuste son largos y permiten su uso con otras marcas de microscopios que poseen anillos de montaje de 35mm hasta 59mm. El anillo fluorescente ahora viene con luz variable, que permite la iluminación ideal en cualquier situación. El modelo LED, también de luz variable, combina una iluminación que aproxima la de fibra óptica con precios de iluminación fluorescente. 36 bombillas LED blancas, con 10,000 horas de vida, crean una luz intensa que satisface los requisitos de los técnicos más especializados.

Modelo#	Descripción
FLR-10V	Anillo de Luz Fluorescente Variable
LED-RL	Anillo de luz LED Variable



Part# LED-RL



Part# FLR-10V

Importado y Distribuido por:
Droguería

