

Ventajas

Velocidades exactas para fuerzas centrífugas específicas
 Separaciones correctas sin daño a las células
 Para sangre, orina, y otros fluidos
 Funcionamiento silencioso, sin vibración
 Diseño triangular exclusivo ahorra espacio

Características Generales

Capacidad para 8 tubos de 3ml a 15ml
 Temporizador de 0 a 30 minutos de apagado automático, con campana
 Motor de 110V sin carbones. No requiere mantenimiento
 Motor de 220V con carbones
 Luz LED indicadora de encendido
 Tapa asegurada
 Patas tipo ventosa para prevenir el deslizamiento
 Cuerpo de metal de una sola pieza

Características Individuales por Modelo:

Ultra Tach Zero-Lock (LWU8TL)

Tacómetro digital de cuatro dígitos de 0 a 3,300 RPM
 Control de velocidad variable
 Tapa se mantiene asegurada hasta que el rotor haya dejado de girar completamente
 Fuerza centrífuga relativa (RCF) máxima de 1,350 xG

Ultra SELECT (LWU8S)

Control de velocidad de 4 posiciones pre-seleccionadas:
 3,300 RPM para sangre - 1,350 xG
 1,800 RPM para orina y semen - 400 xG
 1,500 RPM para materia fecal - 275 xG
 800 RPM para otras pruebas - 80 xG
 Dispositivo de apagado del motor accionado al abrirse la tapa

Ultra Variable (LWU8V)

Velocidad variable de 0 a 3,300 RPM - para sangre, orina, etc.
 Fuerza centrífuga relativa (RCF) máxima de 1,350 xG
 Dispositivo de apagado del motor accionado al abrirse la tapa

Ultra Fijo (LWU8F)

Velocidad fija de 3,300 RPM - para sangre solamente
 Fuerza centrífuga relativa (RCF) de 1,350 xG
 Dispositivo de apagado del motor accionado al abrirse la tapa

Incluye

8 portatubos de 15ml (TS-15ml)
 8 adaptadores para tubos de 13x75mm (TS-1375)

Garantía

Un año en materiales y construcción

Dimensiones y Pesos

Alto: 9" (230mm)
 Largo: 13" (330 mm)
 Ancho: 13" (330mm)
 Peso: 15.5 lbs (7kg)



Arriba: LWU8V
 Izquierda: LWU8TL

La centrifuga Ultra para 8 tubos de LW Scientific tiene un diseño triangular único que ahorra espacio. Ésta unidad, fabricada de aleación de aluminio, gira la mayoría de tubos de 3ml a 15ml. La base amplia elimina el bamboleo y las patas tipo ventosa asegura la centrifuga para prevenir el deslizamiento. La tapa transparente permite la observación de los especímenes durante el uso. Nuestros cuatro modelos le proveerán las soluciones adecuadas para todas sus necesidades.

Modelo#	Descripción
LWU8TL	Tapa Asegurada de Cero RPM
LWU8S	Cuatro Velocidades Pre-seleccionadas
LWU8V	Velocidad Variable
LWU8F	Velocidad Fija

Importado y Distribuido por:

Droguería

